



Direction Générale
N/Réf. 775 /DG/2018

Bouchaoui, le 16/07/2018

LETTRE DE CONSULTATION PAR WEB

Objet : Consultation restreinte n° 19/2018 portant Fourniture et pose des portes d'entrée du siège administratif du BNEDER

PJ : Caractéristiques techniques

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le BNEDER, lance une consultation restreinte, pour acquisition d'un lot de portes d'entrée de son siège administratif dont le détail des caractéristiques techniques se résume au tableau joint.

Dans ce cadre, nous avons l'honneur de vous demander de nous faire parvenir votre offre technique et financière tout en mentionnant les délais de réalisation et la durée de garantie, sous plis fermé à l'adresse suivante :

Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural sis à Bouchaoui, Chéraga –
Bureau des Marchés.

La durée de préparation des offres est fixée à **huit jours (08) à compter** de la date de publication de la présente lettre de consultation sur le site web du BNEDER.

Les envois physiques devront parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus, accompagnés de l'accusé de réception de la présente lettre de consultation.

En espérant que cette consultation retienne votre attention, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos considérations les meilleures.

Le Directeur Général

Accusé de réception

Nom, Prénom et signature

Raison sociale :



Caractéristiques techniques minimales

Désignation	Qté	Caractéristiques techniques minimales (*)
F/P de Porte d'entrée du laboratoire	01	<p>Dim : Haut : 2300 x Larg :2250 Dormant 51 mm</p> <p>Structure : menuiserie en aluminium gamme profils, système série froide, porte ouvrante à deux battants avec une ferme porte, remplissage en double vitrage feuilleté trempé stop sol 4*4*1y compris accessoires et toutes autres sujétions de bonne exécution.</p>
F/P de porte d'entrée du siège administratif	02	<p>Dim : Haut 2400 x Larg : 3400 Dormant 51 mm</p> <p>Structure : menuiserie en aluminium gamme profils système série froide – Porte automatique coulissante à deux vantaux, remplissage en double vitrage feuilleté trempé stop sol 4*4*1.</p> <p>Radars de détection- photocellule de protection- sélecteur de fonction Cache mécanisme, accessoires, fixation et toutes autres sujétions de bonne exécution</p> <p>RQ : le choix des couleurs sera arrêté après présentation des échantillons :</p>

Une visite sur site est exigée pour vérification des mesures prises.

(*) Les fournisseurs peuvent faire des propositions meille