



Direction Générale
N/Réf. 102 DG/AG/2020

Bouchaoui, le 09 Fév 2020

LETTRE DE CONSULTATION N° 03/2020 PAR WEB

Objet : Consultation restreinte n° 03/2020 portant acquisition d'un lot d'équipement de jardinage.

Madame, Monsieur,

Le Bureau National d'Études pour le Développement Rural, lance la consultation restreinte pour l'acquisition d'un lot d'équipements de jardinage, dont les caractéristiques techniques sont jointes en annexe.

Dans ce cadre, nous avons l'honneur de vous demander de nous faire parvenir sous plis physique votre offre technique et financière le 13/02/2020 avant 12h00, accompagnés de l'accusé de réception de la lettre de consultation à l'adresse suivante :

Bureau National d'Études pour le Développement Rural
Bureau des marchés
Villa Bouchaoui Chéraga – Alger -

En espérant que cette consultation retienne votre attention, nous vous prions de croire Madame, Monsieur, en l'expression de nos considérations les meilleures.

Accusé de réception

Le Directeur Général

Nom & Prénom

Signature



مكلف بمهمة
المدير العام
خالد بن محمد

Caractéristiques techniques des équipements demandés

Lot	Désignations	Qté	Caractéristiques techniques
1	Tondeuse	1	Puissance nominal (2,1) -largeur de coupe (46) -hauteur de coupe (25-27). Traction(1vitesse) -bac de ramassage(55l) -poids(26kg) surface jusqu'a 1.200m) Niveau de puissance sonore garanti 96lwA dB5A niveau pression sonore mesuré83 Dimension de l'appareil(147&50&111cm) de marque.
	Débroussailleuse	1	CO2g/kwh877-capacite du reservoire10.71-cylindre cm ³ 28.4-diametre de coupe mm 420 longueur totale cm1)180 puissance Kw0.95 puissance Ch. 1.3 de marque
	Tronçonneuse thermique	1	MS 170 35cm- Cylindrée cm 30.1- Puissance KW 1.2- Pois KG 4.1- Pas chaîne 3/8 P- Niveau pression sonore - marque d'origine
2	Elagueur pro enclume	2	Manche télescopique- lame enclume antiadhésive, système de démultiplication sans effort- Capacité de coupe : 50- Matière de la lame : en acier- Matière de manche : Bi matière- Hauteur : 65 à 90 cm- marque d'origine
	Sécateur pro enclume	3	Adapté à la coupe des bois durs- Diamètre de coupe : 25 mm- Poignée en aluminium- Lames traitées anti adhésives et anti érosion- marque d'origine
	Cisaille haies 58 cm	2	Matériau première lame Acier trempé- Matériau seconde lame Acier trempé- Poignées Aluminium- Revêtement seconde lame Revêtement anticorrosion- Type de produit Cisaille- auto-affûtant- Poignée en aluminium forgé avec revêtement grip Lames antiadhésives- - Revêtement anticorrosion- - Butées antichoc en caoutchouc marque d'origine
	Cisaille gazon/bordures 99 cm	1	Coupe bordures pour les endroits où la tondeuse ne passe pas- Lame a doublé biseau et contre lame a bords plat- Entièrement trempée avec revêtement xylan Long manches de 90cm en tube d'acier rond équipé de poignées plastiques noires Marque d'origine
	Scie pliante l'aplaner	1	Lame en acier Sandvik de haute qualité- Revêtement antiadhésif du manche- Denture pour utilisation à double-sens
	Balai à feuilles avec manche	2	Métallique 50 cm Multi-Star -sert également à décroûter les semis délicats et à aérer le gazon
	Fourche 4 dents 120cm avec manche	1	Fourche Maure avec manche long 560 - 4 dents. - Manche en bois. - Fourche réalisée en acier- Manche Pour Lime
	Hachette 0.6 KG -avec manche	1	Multi usage avec une lame fine et large pour une coupe propre Manche galbé en frêne, pressé dans la cale et maintenu par un coin Dentelé en fibre de carbone
	Pelle plate- avec manche	1	Idéale pour le gravier, la pelle carrée à rebord permet de retenir des matériaux non agglomérés. Choisissez un petit modèle, pour éviter des pelletées trop lourdes.
	Houe maounsin avec manche	3	Houe 1350 mm GT52 Silverline - Outil bien équilibré avec sa tête forgée et son manche en bois de 1350 mm .
	Houe SM 0.15 avec manche	3	Matière : Acier au manganèse 4. Bonne ténacité, résistance à l'usure et durabilité . Le traitement de surface est méticuleux et lisse, avec un revêtement antirouille et la capacité d'élimination de la rouille et d'anticorrosion est plus forte .. La poignée comporte des trous pour clous.
	Balais de jardin	4	Robuste

