



Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
BUREAU NATIONAL D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL
EPIC - B.N.E.D.E.R, Villa Bouchaoui – Chéraga – Wilaya d'Alger
Tel : 00 213 23 27 61 37 - 023 27 62 23 / Fax: 023 27 61 39
E-mail : contact@bneder.dz ou direction@bneder.dz / Site web : bneder.dz

DIRECTION GÉNÉRALE
Réf: 305 /DG/2023

Bouchaoui, le 2023 ماي 10

LETTER DE CONSULTATION PAR WEB N°15/2023 portant l'acquisition d'un Four à moufle

Le Bureau National d'études pour le Développement Rural BNEDER, lance une consultation restreinte portant l'acquisition d'un Four à moufle pour le laboratoire d'analyses des sols et des eaux.

Dans ce cadre, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir nous faire parvenir votre offre technique et financière par e-mail le 16 mai 2023, avant 12h00, à l'adresse électronique suivante : cabs@bneder.dz tout en précisant ce qui suit :

- Délais de livraison ;
- La garantie ;
- Le montant en HT et TTC ;
- L'origine de l'équipement ;
- L'accompagnement du certificat de garantie constructeur ;
- L'accompagnement du certificat d'étalonnage reconnu (DKD, COFRAC, LNE) ;
- Attestation d'exclusivité (facultative).

Espérant que cette consultation retienne votre attention, nous vous prions de croire nos meilleures salutations.

Le Directeur Général



الدبير العام
خالد بن محمد

Accusé de réception

- Raison sociale
- Nom et prénom
- Cachet et signature

Caractéristiques techniques :

Désignation	Caractéristiques technique	Capacité	Nombre
Four à moufle	<ul style="list-style-type: none"> - Température maximum 1600°C - Arrêt automatique à l'ouverture de la porte. - Résistant à l'usure, sans poussière, moufle en céramique. - Cloison doublée pour garder les parois extérieures froides - Choix du contrôleur de température. - Alimentation électrique 230 V / 50 Hz, monophasé. - Isolation en matière fibreuse non classée - Carcasse extérieure en acier inox structuré (effet antirouille) - Enveloppe double paroi pour des températures extérieures basses et une grande stabilité - Cheminée d'évacuation de l'air - Régulateur de sécurité de surchauffe 	<ul style="list-style-type: none"> - Entre 5 à 12 L - Largeur extérieure max 50 cm 	01
	<ul style="list-style-type: none"> - Accompagné du nécessaire d'utilisation (40 capsules en porcelaine avec couvercle, 4 gants résistants à la chaleur ...) 		